








MADELUX



**COLORI
STRUTTURA E PVC**














COLORI PER LA STRUTTURA

COLORI OPACHI			
	RAL 9010 (disp. anche semilucido)		
	RAL 1013 (disp. anche semilucido)		RAL 5010 (disp. anche semilucido)
	RAL 7035 (disp. anche semilucido)		RAL 6005
	RAL 9005 (disp. anche semilucido)		RAL 8014 (disp. anche semilucido)

	GRIGIO ANTRACITE con aspetto micaceo
	RUGGINE SIMIL CORTEN

**N.B.: I colori rappresentati sono indicativi;
La stampa non riproduce l'esatta tonalità. Consultare sempre i campionari.**

LUCIDO - OPACO - STAM

PVC LUCIDO	
	RAL 9010 white
	BEIGE 226
	RAL 1014 Beige
	RAL 1013 Beige
	RAL 1021 Yellow
	RAL 2011 Orange
	RAL 3000 Red
	RAL 5015 Light blue
	RAL 5002 Blue
	RAL 6016 Green
	RAL 6026 Dark green
	RAL 7035 Grey
	RAL 7038 Grey

**N.B.: I colori rappresentati sono indicativi;
La stampa non riproduce l'esatta tonalità. Consultare sempre i campionari.**

PVC LUCIDO

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Spalmatura <i>Type of coating</i>	PVC	
Finissaggio <i>Finish</i>	Protezione UV, temprato PVDF laccato lato esterno UV-protected, PVDF tempered lacquer on top side	
Resistenza alla fiamma <i>Burning behaviour</i>	BS 7837 California T 19 D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2 DIN 4102: B1 NFP 92507: M2 NFPA 701 Test2 EN 13501-1: B-s2-d0	
Peso totale <i>Total weight</i>	650 g/m²	EN ISO 2286-2
Resistenza alla trazione ordito-trama <i>Tensile strength warp/weft</i>	2500 / 2500 N/50 mm	EN ISO 1421/V1
Resistenza allo strappo ordito-trama <i>Tear strength warp/weft</i>	250 / 250 N	DIN 53363
Aderenza <i>Adhesion</i>	20 N/cm	PA 09.03 (intern)
Resistenza al freddo <i>Cold resistance</i>	-40 °C	EN 1876-1
Resistenza al caldo <i>High Temperature</i>	+70 °C	PA 07.04 (intern)
Resistenza alla luce <i>Light fastness</i>	>6 Note, Valore/Value	EN ISO 105 B02
Resistenza allo strappo <i>Crack resistance</i>	no cracks 100000 x	DIN 53359 A
Materiale <i>Material</i>	PES	DIN EN ISO 2076
Filato <i>Yarn count</i>	1100 dtex	DIN EN ISO 2060

N.B.: Tutte le caratteristiche hanno una tolleranza del 5%.
N.B.: Every characteristic is subject to a 5% tolerance.